



CEGEPRIM ULTRA

Primaire garnissant monocomposant avant ragréage
Spécial supports difficiles, supports bois - Spécial rénovation

AVANTAGES PRODUIT

- **Fort pouvoir garnissant** : remplissage des interstices, joints
- **Confort à l'application** : consistance ajustable
- **Gain de temps** : application facile et séchage rapide
- **Indication colorée de séchage**
- **Transport et confort facilités** : sac de 15 kg avec poignée
- **Longue conservation après ouverture** : monocomposant

INFOS TECHNIQUES

- **Supports** : dalle béton, chape ciment, panneaux de bois, parquet à lames, carrelage, peinture/résine, film de colle bitume, dalle semi-flexible, chape asphalte
- **Durée d'utilisation du mélange** : env. 30 min
- **Temps de séchage** : de 30 à 60 min selon épaisseur du film
- **Délai avant application du ragréage** : 24 heures max après séchage (pour éviter les salissures)

INFOS PRATIQUES

- **Quantité d'eau de gâchage** : 3,3 litres par sac de 15 kg
Utilisation en remplissage d'interstices ou rebouchage ponctuel: 2,7 à 3,3 litres.
- **Consommation** : 400 à 600 g/m²
- **Conditionnement** : sac de 15 kg avec poignée
- **Couleur** : gris après mélange, marron après séchage
- **Conservation** : 12 mois

SIKA FRANCE S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant

93350 Le Bourget

Tel : 01 49 92 80 00

www.cegecol.com - www.sika.fr

 **CECECOL**[®]

BUILDING TRUST

 **Sika**[®]