

RÉNOVATION RAPIDE D'UNE PIÈCE OCCUPÉE



ANCIEN CARRELAGE EN MAUVAIS ÉTAT

EN 4 ÉTAPES =

EN VIDÉO



1 VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DU SUPPORT

ANCIEN CARRELAGE
EN MAUVAIS ÉTAT =

- Carrelage : > 10 % sonne creux

PRÉPARATION

- Déposer l'ensemble du carrelage
- Dépoussiérer la dalle béton

2 RAGRÉAGE

CEGEPRIIM UN2 — OU — CEGEPRIIM RN

Primaire tous supports,
toutes porosités

Primaire spécial supports
fermés



Consommation : 5 l pour env. 30 m²
Temps d'attente avant ragréage : 1 à 2 h
Bidons de 2 L, 5 L et 20 L
(selon produit)



CEGESOL TGR

Ragréage autolissant
recouvrable très rapidement

- Finition ultra lisse
- Épaisseur de 3 à 10 mm

Temps d'attente avant collage
du carrelage : 1 h 30

Consommation :
1,5 kg/m²/mm
d'épaisseur

Sac de 25 kg



3 COLLAGE DU CARRELAGE

CARROSOUPLE CHRONO

Mortier colle à prise et
séchage rapides

- Jointoiement rapide :
dès 2 heures

Consommation :
6 kg/m²
(carreaux 45 x 45 cm)

Format des carreaux

Jusqu'à 3600 cm² (60 x 60 cm)

Sac de 25 kg
Couleur : gris



4 JOINT DE CARRELAGE

DÈS 2 H APRÈS COLLAGE
DU CARRELAGE

CARROJOINT PREMIUM

Joint de 1 à 10 mm

- Joint souple, hydrofugé
- Finition lisse et esthétique
- 17 coloris tendance

Ouverture à la marche : 3 h

Sac de 5 kg

