

COLLER DU CARRELAGE SUR ANCIEN PARQUET*, SUPPORTS DÉFORMABLES EN 3 ÉTAPES



EN VIDÉO



3

2

1

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

CEGEPRIIM ULTRA

Primaire garnissant

- Comble les interstices entre lames de parquet
- Consistance ajustable
- Indicateur coloré de séchage
- Temps d'attente avant ragréage : 30 min à 1h

Consommation :
400 à 600 g/m²

Sac de 15kg
Couleur :
gris à l'application,
marron après
séchage



CEGESOL F

Ragréage fibré autolissant

- Finition ultra lisse
- Epaisseur de 3 à 20 mm (25 ponctuellement)
- Spécial rénovation

Consommation :
1,6 kg/m²/mm
d'épaisseur

Sac de 25 kg



COLLAGE DU CARRELAGE

SUR ANCIEN PARQUET, FORMAT DES CARREAUX JUSQU'À 1200 CM² (40 X 30 CM)

CARROFLEX HRA DUO – OU – CARROSOUPLE HP DUO

Mortier colle allégé, double consistance, poussière réduite

- Texture fine : grand confort d'application

Consommation :
3 kg/m²

Sac de 15 kg
Couleurs :
gris, blanc



Consommation :
6 kg/m²

Sac de 25 kg
Couleurs :
gris, blanc



3 JOINT DE CARRELAGE

CARROJOINT PREMIUM

Joint de 1 à 10 mm

- Joint souple, hydrofugé
- Finition lisse et esthétique
- 17 coloris tendance

Ouverture à la marche : 3 h

Sac de 5 kg



* Parquet mosaïque collé et plancher à lames sur lambourdes ou solivages ventilé

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des fiches techniques disponibles sur www.cegecol.com