

COLLER DU CARRELAGE TRÈS GRAND FORMAT ET FORMAT OBLONG EN 2 ÉTAPES



EN VIDÉO



PRÉPARATION DES SUPPORTS ÉVENTUELLE

Au mur

Règle de planéité : < 3 mm sous la règle de 2 m et < 1 mm sous le réglet de 20 cm

Si besoin, rattraper avec le mortier-colle la veille du collage de carrelage

Au sol

Règle de planéité : < 3 mm sous la règle de 2 m et < 1 mm sous le réglet de 20 cm

Si besoin, ragréer le support d'au moins 3 mm avec CECEPRIM UN2 + SUPERPLAN 5.5



1 COLLAGE DU CARRELAGE

CARROFLEX HRA DUO

Mortier-colle allégé, double consistance, poussière réduite

- Excellente onctuosité
- Texture fine: grand confort d'application
- Adapté tous sols chauffants

Consommation :
4 m²/sac
(carreaux 60 x 60 cm en mur intérieur)

Sac de 15 kg
Couleurs : gris, blanc



Format des carreaux

- **Au mur :**
jusqu'à 36 000 cm²
(1,8 x 2 m) selon réglementation
- **Au sol :**
jusqu'à 15 000 cm²
(env. 1,2 x 1,2 m)

2 JOINT DE CARRELAGE

CARROJOINT PREMIUM

Joint de 1 à 10 mm

- Joint souple
- Hydrofugé
- Finition lisse et esthétique
- 17 couleurs tendance

Sac de 5 kg

