

COLLER DU CARRELAGE EN SALLE D'EAU OU DE BAIN PRIVATIVE EN 4 ÉTAPES



1 PROTECTION À L'EAU

CARROSEC 3

Protection à l'eau (SPEC) prête à l'emploi

- Application facile au rouleau poils mi-longs
- Séchage rapide
- Temps d'attente entre 2 couches : 30 min à 1 h
- Temps d'attente avant collage du carrelage : 1 h

Consommation : 0,8 kg/m² en 2 couches


Seaux de 7 et 16 kg



CEGE BR

Bande pour le traitement des angles

Rouleaux de 10 et 50 mL



2 COLLAGE DU CARRELAGE

CARROFLEX HRA DUO

Mortier colle allégé, double consistance, poussière réduite

Format des carreaux

- Au mur* : jusqu'à 3 600 cm² (60 x 60 cm)
- Au sol : jusqu'à 15 000 cm² (env. 1,2 x 1,2 m)

* Sur plaque de plâtre, primeriser le support avec CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2 avant de réaliser l'étanchéité. Format de carreaux jusqu'à 36 000 cm² (1,8 x 2 m)

Consommation : 4 kg/m² (carreaux 45 x 45 cm en sol intérieur)

Sac de 15 kg
Couleurs : gris, blanc



3 JOINT DE CARRELAGE

CARROJOINT PREMIUM

Joint de 1 à 10 mm

- Joint souple, hydrofugé
- Finition lisse et esthétique
- 17 couleurs tendance

Consommation : 0,1 kg/m² (joint de 2 mm de large - Épaisseur du carrelage : 6 mm)

Sac de 5 kg



4 JOINT PÉRIPHÉRIQUE

CEGE SIL 200

Mastic silicone spécial sanitaire

- Joint étanche et résistant

Cartouche de 300 ml
Couleurs : blanc, translucide

